

Accessori

Pumpfix F / Staufix FKA / Staufix SWA / Controlfix

Igiene

per impianto di pompaggio antiriflusso Pumpfix F

Cod. art.

Filtro per capelli

Compatibilità: Cod. art. 48 500



48 700

Kit di conversione

Per modelli prodotti entro o dopo gennaio 2011

Cod. art.

Pompaggio antiriflusso Pumpfix F

Per l'installazione in calcestruzzo impermeabile / massetto

Compatibilità: Per Ø 110 - Ø 200*

Include: Centralina versione Comfort con copertura piastrellabile, impermeabile all'acqua, classe A 15 e scarico, Multistop, guarnizione

Lunghezza cavo: 5 m

➤ **Prolunga cavo:** Vedere pagina 36



80 098

Pompaggio antiriflusso Pumpfix F

Per l'installazione in un canale di scarico non interrato

Compatibilità: Per Ø 110 - Ø 200*

Include: Centralina versione Comfort

Lunghezza cavo: 5 m

➤ **Prolunga cavo:** Vedere pagina 36



80 097

Valvola antiriflusso motorizzata Staufix FKA

Compatibilità: Per l'installazione nella pavimentazione installazione in una condotta di scarico in superficie, per Ø 110 - Ø 200*

Include: Centralina versione Comfort

Lunghezza cavo: 5 m

➤ **Prolunga cavo:** Vedere pagina 36



80 093

Valvola antiriflusso Staufix SWA

Compatibilità: Per l'installazione nella pavimentazione e installazione in una condotta di scarico in superficie, per Ø 110 - Ø 200*

* Entrata/scarico Ø 200, portata corrispondente a Ø 160



80 091

Protezione da roditori

Compatibilità vedi descrizione del prodotto

Cod. art.

Clapet di protezione per roditori

Include: Scudo in acciaio inox
Compatibilità: Staufix FKA dal 01/2011 al 2015 (con cerniera in posizione pendolare)



80 037

Manutenzione

per tutte le valvole antiriflusso Staufix (Ø 110, Ø 125, Ø 160)

Cod. art.

Imbuto di prova

Include: Guarnizione



70 214

Ingresso / Uscita

per valvole antiriflusso

Diametro esterno
Ø (mm)

Cod. art.

Raccordo maschio

Funzione: Manicotto prelevabile bilaterale e montabile in diverse dimensioni



Ø 110

83 081

Ø 125

83 082

Ø 160

83 083

Ø 200*

83 084

Raccordo femmina

Funzione: Manicotto prelevabile bilaterale e montabile in diverse dimensioni



Ø 110

83 085

Ø 125

83 086

Ø 160

83 087

Ø 200*

83 088

* Entrata/scarico Ø 200, portata corrispondente a Ø 160

Accessori centralina

Compatibilità vedi descrizione del prodotto

Cod. art.

Allarme acustico

Compatibilità: Adatto a tutti i quadri elettrici SDS
Lunghezza cavo: 20 m



20 162

Codice di sblocco contatto a potenziale zero

Compatibilità: Per centraline modello Comfort a partire dall'anno 2007



80 077