

## Valvola antiriflusso a doppia clapet *StaufixControl*

Per l'installazione in un canale di scarico non interrato

Costruito in polimero.

Valvole antiriflusso conformi EN 13564 Tipo 2 con due valvole aperte, una delle quali può essere bloccata manualmente come chiusura d'emergenza.

**Attenzione:** Con avviso visivo e acustico in caso di riflusso d'acqua.

➔ **Accessori:** vedere pagina 46



### Senza protezione antiroditori (due clapet in polimero)

Diametro esterno Ø (mm)	L × A in mm	A × B in mm	Cod. art.
Ø 90	386 × 230	193 × 167	<b>770 090</b>
Ø 110	389 × 230	193 × 167	<b>770 100</b>
Ø 125	515 × 306	263 × 214	<b>770 125</b>
Ø 160	526 × 306	263 × 214	<b>770 150</b>
Ø 200*	590 × 306	263 × 214	<b>770 200</b>

### Con protezione antiroditori (una clapet in polimero e una clapet in acciaio inox)

Diametro esterno Ø (mm)	L × A in mm	A × B in mm	Cod. art.
Ø 90	386 × 230	193 × 167	<b>770 090R</b>
Ø 110	389 × 230	193 × 167	<b>770 100R</b>
Ø 125	515 × 306	263 × 214	<b>770 125R</b>
Ø 160	526 × 306	263 × 214	<b>770 150R</b>
Ø 200*	590 × 306	263 × 214	<b>770 200R</b>

