

## Valvola antiriflusso a doppia clapet *Staufix Basic*


Per l'installazione in un canale di scarico non interrato

Costruito in polimero

Ingombro massimo 650×300 mm

A due clapet, a chiusura automatica, una delle quali può essere chiusa manualmente come chiusura di emergenza.

Ingresso/uscita per collegamento a tubo in PVC secondo la norma EN 1566-1.



### Senza protezione antiroditori (due clapet in polimero)

Diametro esterno Ø (mm)	L × A in mm	A × B in mm	Cod. art.
Ø 110	355 × 180 + 25	205 × 155	<b>73 100</b>
Ø 125	405 × 240 + 40	270 × 200	<b>73 125</b>
Ø 160	450 × 240 + 40	270 × 200	<b>73 150</b>
Ø 200	530 × 278 + 50	353 × 248	<b>73 200</b>

### Con protezione antiroditori (una clapet in polimero e una clapet in acciaio inox)

Diametro esterno Ø (mm)	L × A in mm	A × B in mm	Cod. art.
Ø 110	355 × 180 + 25	205 × 155	<b>73 100R</b>
Ø 125	405 × 240 + 40	270 × 200	<b>73 125R</b>
Ø 160	450 × 240 + 40	270 × 200	<b>73 150R</b>

CE EN 13564 Tipo 2

## Valvola antiriflusso a singola clapet *Staufix Basic*


Per l'installazione in un canale di scarico non interrato

Costruito in polimero

Ingombro massimo 650×300 mm

Clapet a chiusura automatica, che può essere chiusa manualmente come chiusura di emergenza.

Ingresso/uscita per collegamento a tubo in PVC secondo la norma EN 1566-1.



### Senza protezione antiroditori (una clapet in polimero)

Diametro esterno Ø (mm)	L × A in mm	A × B in mm	Cod. art.
Ø 100	355 × 180 + 25	205 × 155	<b>72 100</b>
Ø 110	355 × 180 + 25	205 × 155	<b>72 100</b>
Ø 125	405 × 240 + 40	270 × 200	<b>72 125</b>
Ø 160	450 × 240 + 40	270 × 200	<b>72 150</b>
Ø 200	530 × 278 + 50	353 × 248	<b>72 200</b>

### Con protezione antiroditori (una clapet in acciaio inox)

Diametro esterno Ø (mm)	L × A in mm	A × B in mm	Cod. art.
Ø 110	355 × 180 + 25	205 × 155	<b>72 100R</b>
Ø 125	405 × 240 + 40	270 × 200	<b>72 125R</b>
Ø 160	450 × 240 + 40	270 × 200	<b>72 150R</b>

CE EN 13564 Tipo 1

## Valvola antiriflusso a singola clapet *Staufix Basic*


Per l'installazione in un canale di scarico non interrato

Costruito in polimero

Ingombro massimo 650×300 mm

Clapet a chiusura automatica.

Ingresso/uscita per collegamento a tubo in PVC secondo la norma EN 1566-1.



Diametro esterno Ø (mm)	L × A in mm	A × B in mm	Cod. art.
Ø 100	355 × 170	205 × 155	<b>76 100</b>
Ø 110	355 × 170	205 × 155	<b>71 100</b>
Ø 125	405 × 230	270 × 200	<b>71 125</b>
Ø 160	450 × 230	270 × 200	<b>71 150</b>
Ø 200	530 × 278	353 × 248	<b>71 200</b>

CE EN 13564 Tipo 0