



## Pozzetto di ispezione *Staufix Basic*

Per l'installazione in un canale di scarico non interrato

Costruito in polimero

Ingombro massimo 650 × 300 mm

Aggiornamento a tutti i modelli di valvola antiriflusso *Staufix*.



Diametro esterno Ø (mm)	L × A in mm	A × B in mm	Cod. art.
Ø 110	355 × 170	205 × 155	<b>70 100</b>
Ø 125	405 × 230	270 × 200	<b>70 125</b>
Ø 160	450 × 230	270 × 200	<b>70 150</b>
Ø 200	530 × 278	353 × 248	<b>70 200</b>

## Accessori

*Staufix Basic*

### Kit di conversione

per *Staufix Basic* da 04/2005 a 12/2017

#### per l'ampliamento al tipo 2

(Valvola antiriflusso a doppia clapet *Staufix*)

#### Funzione:

Il corpo del pozzetto di ispezione *Staufix Basic* può essere convertito in una **valvola antiriflusso a clapet doppia *Staufix Basic* per mezzo di due clapet antiriflusso, l'inserto del supporto per clapet e il coperchio.**

**Attenzione:** Con il Ø 200 saranno necessari solo la clapet antiriflusso 70 205 2x e il coperchio di chiusura.

#### Clapet antiriflusso



Diametro esterno Ø (mm)	Cod. art.
Ø 110	<b>70 231</b>
Ø 125	<b>70 232</b>
Ø 160	<b>70 232</b>
Ø 200	<b>70 205</b>

#### Pezzo ad innesto



Diametro esterno Ø (mm)	Cod. art.
Ø 110	<b>70 241</b>
Ø 125	<b>70 242</b>
Ø 160	<b>70 242</b>
Ø 200	<b>70 205</b>

#### per l'ampliamento al tipo 1

(Valvola antiriflusso a singola clapet *Staufix*)

#### Funzione:

Il corpo del pozzetto di ispezione *Staufix Basic* può essere convertito in una ***Staufix Basic* valvola antiriflusso singola con chiusura di emergenza per mezzo del clapet di non ritorno, dell'inserto del supporto per clapet e del coperchio.**

#### Coperchio di chiusura comprensivo di chiusura di emergenza e guarnizione



Diametro esterno Ø (mm)	Cod. art.
Ø 110	<b>70 261</b>
Ø 125	<b>70 262</b>
Ø 160	<b>70 262</b>
Ø 200	<b>70 203</b>

#### per l'ampliamento al tipo 0

(Valvola antiriflusso a singola clapet *Staufix*)

#### Funzione:

Il corpo del pozzetto di ispezione *Staufix Basic* può essere convertito in una ***Staufix Basic* valvola di non ritorno a clapet singola per mezzo del clapet antiriflusso.** (per *Staufix Basic* da 04/2005).

## Clapet in acciaio inox

Compatibilità vedi descrizione del prodotto

#### contro i roditori

**Compatibilità:** Cod. art.

70 100, 70 125, 70 150, 71 100, 71 125, 71 150  
72 100, 72 125, 72 150, 73 100, 73 125, 73 150



Diametro esterno Ø (mm)	Cod. art.
Ø 110	<b>70 233</b>
Ø 125	<b>70 234</b>
Ø 160	<b>70 234</b>