

Modulo del pozzetto DN/ID 1000 con accesso DN/ID 800 mm

per la combinazione con un modulo tecnico *Aqualift F XL* e *Aqualift S XL*

In polietilene PE-HD

Installazione: Per l'installazione nel terreno; resistente all'installazione in acque di falda fino a 3000 mm


Design modulare comprendente:

- anelli del pozzetto con gradini di salita montati
- cono con rialzo telescopico regolabile in altezza
- copertura in acciaio inossidabile
- tutte le guarnizioni di tenuta e i connettori dei cunei di pendenza necessari per l'installazione


Consegna: In elementi singoli

Osservazione: Coperture a tenuta stagna rispetto all'acqua di superficie

Nota: Altre profondità di posa, sezioni superiori e coperture classe B/D a richiesta



L'illustrazione mostra Cod. art. 874 01 58



L'illustrazione mostra Cod. art. 874 00 02



L'illustrazione mostra Cod. art. 874 01 43



L'illustrazione mostra Cod. art. 874 00 20

Copertura rotonda

Profondità di posa P in mm Cod. art.

Classe K 3

P1:	375 - 624	874 01 22
P2:	625 - 874	874 01 23
P3:	875 - 1124	874 01 24
P4:	1125 - 1374	874 01 25
P5:	1375 - 1624	874 01 26
P6:	1625 - 1874	874 01 27
P7:	1875 - 2124	874 01 28
P8:	2125 - 2374	874 01 29
P9:	2375 - 2624	874 01 30
P10:	2625 - 2874	874 01 31
P11:	2875 - 3124	874 01 32
P12:	3125 - 3374**	874 01 33
P13:	3375 - 3624**	874 01 34
P14:	3625 - 3874**	874 01 35
P15:	3875 - 4124**	874 01 36

Copertura angolare

Profondità di posa P in mm Cod. art.

Classe B

P1:	620 - 869	874 01 41
P2:	870 - 1119	874 01 42
P3:	1120 - 1369	874 01 43

Classe D

P1:	620 - 869	874 01 58
P2:	870 - 1119	874 01 59
P3:	1120 - 1369	874 01 60

** Profondità di posa P 12 -15 prestare attenzione alla profondità di posa massima di 5000 mm in combinazione con il modulo tecnico

Copertura angolare

Profondità di posa P in mm Cod. art.

Classe A/L 15, non piastrellabile, antiscivolo

P1:	396 - 645	874 00 04
P2:	646 - 895	874 00 10
P3:	896 - 1145	874 00 16
P4:	1146 - 1395	874 00 22
P5:	1396 - 1645	874 00 28
P6:	1646 - 1895	874 00 34
P7:	1896 - 2145	874 00 40
P8:	2146 - 2395	874 00 46
P9:	2396 - 2645	874 00 52
P10:	2646 - 2895	874 00 58
P11:	2896 - 3145	874 00 64
P12:	3146 - 3395**	874 00 70
P13:	3396 - 3645**	874 00 76
P14:	3646 - 3895**	874 00 82
P15:	3896 - 4145**	874 00 88

Classe A/L 15, piastrellabile

P1:	411 - 660	874 00 02
P2:	661 - 910	874 00 08
P3:	911 - 1160	874 00 14
P4:	1161 - 1410	874 00 20
P5:	1411 - 1660	874 00 26
P6:	1661 - 1910	874 00 32
P7:	1911 - 2160	874 00 38
P8:	2161 - 2410	874 00 44
P9:	2411 - 2660	874 00 50
P10:	2661 - 2910	874 00 56
P11:	2911 - 3160	874 00 62
P12:	3161 - 3410**	874 00 68
P13:	3411 - 3660**	874 00 74
P14:	3661 - 3910**	874 00 80
P15:	3911 - 4160**	874 00 86

** Profondità di posa P 12 -15 prestare attenzione alla profondità di posa massima di 5000 mm in combinazione con il modulo tecnico