

## Scarico per pavimento L'ultrapiatto 54

con chiusura antiodore standard

Sistema 125



In ABS

### Caratteristiche:

Uscita laterale, con chiusura antiodore estraibile nel rialzo, acqua di tenuta altezza di 22 mm e completa di membrana impermeabilizzante premontata / con membrana impermeabilizzante separata, da applicare\*\* a norma EN 1253-1 e DIN 18534-1-W3-I.

Portata di scarico in l/s  
con soglia di 20 mm / 10 mm  
Ø 40: 0.8 (\*0.9) l/s / 0.7 l/s  
Ø 50: 0.8 l/s / 0.6 l/s.

Altezza di installazione da 63 a 121 mm.  
Ingombro massimo 350 × 350 mm

### Copertura:

Griglia Design Kessel 120 × 120 mm (Classe antiscivolo R9 a norma DIN 51130, Classe antiscivolo C a norma DIN 51097) e cornice in acciaio inox V2A (altezza cornice: 9 mm senza sistema di bloccaggio *Lock & Lift*, 16 mm con sistema di bloccaggio *Lock & Lift*), classe L 15 o griglia 120 × 120 mm in acciaio inox V2A, altezza cornice di 9 mm, classe K 3



Illustrazione mostra Cod. art. 44 750.63M con sistema di bloccaggio *Lock & Lift*




Illustrazione mostra Cod. art. 44 740.62M, 44 750.62M, 44 740.20M, 44 750.20M




Illustrazione mostra Cod. art. 44 740.63M, 44 750.63M

Diametro esterno Ø (mm)

Cod. art.

Con griglia Design, senza sistema di bloccaggio *Lock & Lift*

Ø 40	44 740.62M
Ø 50	44 750.62M
Ø 40**	44 740.62
Ø 50**	44 750.62

Con griglia, senza sistema di bloccaggio *Lock & Lift*

Ø 40	44 740.20M
Ø 50	44 750.20M
Ø 40**	44 740.20
Ø 50**	44 750.20

Con griglia Design, con sistema di bloccaggio *Lock & Lift*

Ø 40*	44 740.63M
Ø 50	44 750.63M
Ø 40**	44 740.63
Ø 50**	44 750.63

\*Portata di scarico Ø 40: 0.9 l/s con 20 mm ristagno

\*\*con membrana impermeabilizzante separata, da applicare

## Scarico per pavimento L'ultrapiatto 54

con chiusura antiodore meccanica *Megastop*

Sistema 125



In ABS

### Caratteristiche:


Uscita laterale, con chiusura antiodore meccanica *Megastop* nel rialzo, incl. filtro per capelli, a prova di ristagno fino a 0.1 bar e con anello di tenuta applicato in fabbrica a norma EN 1253-1 e DIN 18534-1-W3-I.

Portata di scarico in l/s  
con soglia di 20 mm / 10 mm  
Ø 40: 0.7 l/s / 0.6 l/s  
Ø 50: 0.6 l/s / 0.55 l/s.

Altezza di installazione da 63 a 121 mm.  
Ingombro massimo 350 × 350 mm

### Copertura:

Griglia Design Kessel 120 × 120 mm (Classe antiscivolo R9 a norma DIN 51130, Classe antiscivolo C a norma DIN 51097) e cornice in acciaio inox V2A (altezza cornice: 16 mm), classe L 15, con sistema di bloccaggio *Lock & Lift*



Diametro esterno Ø (mm)

Cod. art.

Ø 40	44 740.66M
Ø 50	44 750.66M