

Canaletta *Linearis Compact*

con copertura e bordo in acciaio inox V2A

In ABS

Bocca d'uscita laterale Ø 50, profondità di montaggio soltanto 80 mm, con barriera cattura odori rimovibile, piedi di montaggio e con membrana impermeabilizzante separata a norma EN 1253-1 e

DIN 18534-1-W2-I

o membrana impermeabilizzante premontata a norma EN 1253-1 e DIN 18534-1-W3-I.

Portata di scarico 0.6 l/s / 0.5 l/s

con soglia di 10 mm / senza soglia.

Acqua di tenuta altezza di 22 mm

Copertura:

Copertura e bordo in acciaio inox V2A (copertura piastrellabile se voltata a tergo), per spessori piastrelle 15 mm, classe K 3, con apertura infiltrazioni d'acqua

Sistema 125



Lunghezza in mm Cod. art.

Con membrana impermeabilizzante separata

300	45 600.59
450	45 600.60
550	45 600.61
650	45 600.62

Con membrana impermeabilizzante premontata

300	45 600.59M
450	45 600.60M
550	45 600.61M
650	45 600.62M

Canaletta *Linearis Compact*

con copertura e bordo in acciaio inox V2A

In ABS

Bocca d'uscita laterale Ø 50, profondità di montaggio soltanto 80 mm, con barriera cattura odori rimovibile, piedi di montaggio e con membrana impermeabilizzante separata a norma EN 1253-1 e

DIN 18534-1-W2-I

o membrana impermeabilizzante premontata a norma EN 1253-1 e DIN 18534-1-W3-I.

Portata di scarico 0.6 l/s / 0.5 l/s

con soglia di 10 mm / senza soglia.

Acqua di tenuta altezza di 22 mm

Copertura:

Copertura e bordo in acciaio inox V2A (copertura piastrellabile se voltata a tergo), per spessori piastrelle 15 mm, classe K 3, con apertura infiltrazioni d'acqua

Sistema 125



Lunghezza in mm Cod. art.

Con membrana impermeabilizzante separata

750	45 600.63
850	45 600.64
950	45 600.65
1050	45 600.66
1150	45 600.67

Con membrana impermeabilizzante premontata

750	45 600.63M
850	45 600.64M
950	45 600.65M
1050	45 600.66M
1150	45 600.67M