


Siphon de sol Ferrofix, Ø 110 lat.



Informations sur l'article

Numéro d'article: 142025.30

GTIN: 4026092008072

Groupe de remise: 70

Description

Variante:

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Systeme: | 200 |
| Dispositif anti-odeur: | compris |
| Étanchéité sur la rehausse: | Embout de raccordement |
| Étanchéité sur le corps de base: | Bride à coller (bride de compression) |
| Garde d'eau: | 70 mm |

Caractéristiques générales:

| | |
|--------------------------|-----------|
| Diamètre nominal (DN): | 100 |
| Diamètre extérieur (DA): | 110 |
| Norme: | EN 1253-1 |

Dimensions:

| | |
|-----------|--------|
| Longueur: | 420 mm |
| Largeur: | 420 mm |

Cuve:

| | |
|-------------------|------|
| Nombre de sortie: | 1 ST |
|-------------------|------|

Corps de base:

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau corps de base: | Acier inoxydable 14301 |
|-------------------------|------------------------|

| | |
|---|--|
| Type de raccordement: | latéral |
| Type de réglage de la hauteur: Rehausse: | Rehausse télescopique réglable en hauteur |

Caractéristiques fonctionnelles:

| | |
|--|------------------------|
| Type de couvercle: | Grille à cadre |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Acier inoxydable 14301 |
| Classe de charge: | M 125 (EN 1253-1) |
| Longueur: | 190 mm |
| Largeur: | 190 mm |
| Hauteur: | 30 mm |
| Verrouillage: | non verrouillable |

Grille:

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Cadre, longueur: | 200 mm |
| Cadre, largeur: | 200 mm |
| Matériau de la rehausse : | Acier inoxydable 14301 |