

Siphon de cave L'universel DN 100, Grille noire, Protection antiretour



Informations sur l'article

Numéro d'article: 27611
GTIN: 4026092007822
Groupe de remise: 10

Avantages

- Montage flexible : rehausse télescopique pivotante
- inclinable
- réglable en hauteur
- arrivées fixes disponibles de série
- Protection antiretour intégrée
- Planification flexible grâce aux trois

Description

Le siphon de cave avec ses trois arrivées de série (2x DN 50 / 1x DN 70) pour eaux usées sans matières fécales est équipé de deux clapets mécaniques qui se ferment automatiquement en cas de reflux. Un clapet sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel.

Nature des eaux usées:

Eaux grises

Type d'installation:

à l'intérieur du bâtiment – pose encastrée en dalle

Variante:

Dispositif anti-odeur:

compris

Verrouillage d'urgence:

oui

État à la livraison:

prêt au raccordement

Protection antiretour:

Type 5

Nombre de clapets antiretours mécaniques:

2

Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):

100

Diamètre extérieur (DA):

110

Couleur:

noir

Norme:

EN 1253, EN 13564

Dimensions:

Longueur:	380 mm
Largeur:	300 mm
Dimensions d'encastrement, longueur:	400 mm
Dimensions d'encastrement, largeur:	320 mm

Cuve:

Profondeur de pose:	216 - 276 mm
---------------------	--------------

Corps de base:

Type de raccordement:	latéral
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique

Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle:	Grille
Matériau du couvercle de recouvrement:	Composite
Couleur du couvercle:	noir
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Panier à boue:	oui

Grille:

Taille de la grille, largeur:	188 mm
Taille de grille, hauteur:	25 mm
Taille de la grille, longueur:	188 mm