

## Moteur de la pompe SPF 1500 / 400 V S3



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 28028

GTIN: 4026092058657

Groupe de remise: 90

### Description

Nature des eaux usées: Eaux vannes

### Aide à l'installation:

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Pompe:   | SPF 1500                            |
| Capacité de refoulement maxi:  | 40 m <sup>3</sup> /h                |
| Hauteur de relevage maxi:  | 8 m                                 |
| Tension d'alimentation:  | 400 V                               |
| Fréquence du réseau:   | 50 Hz                               |
| Mode de fonctionnement:  | S3 – 50 %                           |
| Puissance P1:  | 1,4 kW                              |
| Puissance P2:  | 1,1 kW                              |
| Régime:  | 1 415 U/min                         |
| Température maximale du fluide refoulé<br>(refoulement ininterrompu):      | 40 °C                               |
| Type de raccord:   | Raccordement direct                 |
| Longueur du câble d'alimentation de la pompe:                              | 5 m                                 |
| Courant nominal:   | 2,7 A                               |
| Catégorie de protection de la pompe:                                       | IP 68 (3 m/48h)                     |
| Classe de protection:  | I                                   |
| Type de câble d'alimentation de la pompe:                                  | H07RN-F 7G, 1,5 mm <sup>2</sup>     |
| Surveillance de la température:<br>protégé contre le fonctionnement à sec: | commande via le gestionnaire<br>oui |