

# Rehausse Variofix carrelable, 316L, K 3



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 48208 GTIN: 4026092066560 Groupe de remise: 01

# **Avantages**

- Divers couvercles de recouvrement
- Avec membrane d'étanchéité

## **Description**

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL, la rehausse est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur.

| ۷a  | rıa | nt | ο. |
|-----|-----|----|----|
| v a | Ha  | HΙ | С. |

Nature d'étanchéité: étanchéité composite

Étanchéité sur la rehausse: Membrane d'étanchéité jointe (MEj)

Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1

(jusqu'à y compris):

W3-I

#### **Dimensions:**

Hauteur: 120 mm Diamètre: 312 mm

Type de réglage de la hauteur: Rehausse télescopique

Réglage en hauteur : 10 - 21 mm

Rehausse: réglable en trois dimensions

### Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle: Couvercle carrelable

Matériau du couvercle de recouvrement: carrelable Couleur du couvercle: au choix Classe de charge: K 3 (EN 1253-1) Verrouillage: verrouillable

#### Grille:



Cadre, longueur: 132 mm Cadre, largeur: 132 mm

Matériau du cadre: Acier inoxydable 316L

Forme rehausse: polygonale

Matériau de la rehausse : ABS