


Siphon de sol Kessel Ferrofix DN70 lat.



Informations sur l'article

Numéro d'article: 54200

GTIN: 4026092053652

Groupe de remise: 70

Description

Associé à une rehausse du système 125, le corps de base Ferrofix en acier inoxydable est un dispositif d'écoulement ponctuel équipé d'un dispositif anti-odeur amovible ainsi que d'un cache de chantier.

La bride de compression à boulons et vis en acier inoxydable pour pose ou soudure de la membrane d'étanchéité en bitume et bitume de polymérisation et de bandes d'étanchéité en composite et en élastomère. Seules les membranes d'étanchéités testées par le fabricant peuvent être utilisées. Le raccord d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte.

Variante:

Système:	125
Dispositif anti-odeur:	compris
Étanchéité sur le corps de base:	Bride à coller (bride de compression)
Garde d'eau:	50 mm

Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):	70
Diamètre extérieur (DA):	78
Norme:	EN 1253-1

Dimensions:

Longueur:	273 mm
Largeur:	273 mm
Hauteur:	142 mm

Cuve:

Nombre de sortie: 1 ST

Corps de base:

Matériau corps de base: Acier inoxydable 14301
Type de raccordement: latéral