

Rehausse Ferrofix bride à coller Sys 200, Ouverture ronde, 304, 200 x 200 mm



Informations sur l'article

Numéro d'article: 57430-KF

GTIN:

Groupe de remise: 70

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base

Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL, la rehausse Ferrofix en acier inoxydable avec bride à coller est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur.

Variante:

Système:	200
Nature d'étanchéité:	étanchéité composite

Étanchéité sur la rehausse:	Bride à coller
Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):	W3-I

Dimensions:

Longueur:	300 mm
Largeur:	300 mm
Hauteur:	110 mm
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique

Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle:	Couvercle avec ouverture ronde
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 304
Classe de charge:	L 15 (EN 1253-1)

Hauteur:	15 mm
Verrouillage:	non verrouillable

Grille:

Cadre, longueur:	200 mm
Cadre, largeur:	200 mm

Matériau de la rehausse :	Acier inoxydable 304
---------------------------	----------------------