

Siphon de cour Système 200, vert., Grille, B 125



Informations sur l'article

Numéro d'article: 67922B

GTIN: 4026092038833

Groupe de remise: 10

Avantages

- Recyclable
- Conforme aux exigences les plus élevées en matière d'isolation acoustique
- Résistance aux températures jusqu'à 400 degrés Celsius
- Surface durablement exempte de corrosion

Description

Le siphon de cour Ecoguss est un dispositif d'écoulement ponctuel équipé d'un panier à boue.

Le matériau composite recyclable du siphon Ecoguss répond aux exigences les plus élevées en matière d'isolation acoustique ; il résiste aux températures jusqu'à 400 degrés Celsius et sa surface est anticorrosion.

Le raccord d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en composite. Une liaison équipotentielle n'est pas requise.

Variante:

Système:	200
Dispositif anti-odeur:	non

Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):	100
------------------------	-----

Cuve:

Nombre de sortie:	1 ST
-------------------	------

Corps de base:

Matériau corps de base:	Composite
Type de raccordement:	vertical
Réglage en hauteur :	40 - 150 mm

Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle:	Grille ronde
Matériau du couvercle de recouvrement:	Ecoguss
Couleur du couvercle:	noir
Classe de charge:	B 125 (EN 124)
Longueur:	258 mm
Largeur:	258 mm
Surface:	érodé
Panier à boue:	oui
Verrouillage:	Lock & Lift

Grille:

Cadre, longueur:	258 mm
Cadre, largeur:	258 mm
Matériau du cadre:	Ecoguss
Forme rehausse:	polygonale
Matériau de la rehausse :	Ecoguss
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:	4,5 l/s