

Clapet antiretour Staufix Basic DN 200, Type 0, sans verrouillage d'urgence



Informations sur l'article

Numéro d'article: 71200
GTIN: 4026092002346
Groupe de remise: 10

Avantages

- Transformation facile grâce aux kits convertibles
- Maintenance et nettoyage rapides et sans outils
- Idéal en rénovation, grâce à la pose dans des canalisations existantes également possible ultérieurement.

Description

Le clapet antiretour pour eaux pluviales est équipé d'un clapet mécanique qui ferme automatiquement en cas de reflux.

Le système modulaire KESSEL permet aisément d'ajouter un second clapet antiretour aux systèmes existants ou de les équiper d'un verrouillage d'urgence.

Nature des eaux usées:	Eaux pluviales
Type d'installation:	à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol
État à la livraison:	prêt au raccordement
Protection antiretour:	Type 0
Nombre de clapets antiretours mécaniques:	1

Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):	200
Diamètre extérieur (DA):	200
Norme:	EN 13564

Dimensions:

Longueur:	530 mm
Largeur:	248 mm
Hauteur:	278 mm

Hauteur de chute: 9 mm
Verrouillage du couvercle: vissé