

## Clapet antiretour Staufix DN 100, hors sol, Type 1



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 720100  
GTIN: 4026092076033  
Groupe de remise: 10

### Avantages

- Transformable en Staufix Type 2 ou StaufixControl
- Pose flexible, fourniture de différents couvercles de recouvrement pour la pose encastrée en dalle
- Maintenance et nettoyage faciles sans outils

### Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé d'un clapet mécanique qui ferme automatiquement en cas de reflux et qui sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel.

Le système modulaire KESSEL permet aisément d'ajouter un second clapet aux systèmes existants ou de les transformer en clapet antiretour StaufixControl.

Nature des eaux usées: Eaux grises  
Type d'installation: à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol

### Variante:

Verrouillage d'urgence: oui  
État à la livraison: prêt au raccordement  
Protection antiretour: Type 1  
Nombre de clapets antiretours mécaniques: 1

### Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN): 100  
Diamètre extérieur (DA): 110  
Couleur: noir  
Norme: EN 13564

### Dimensions:

Longueur:	389 mm
Largeur:	167 mm
Hauteur:	230 mm

**Caractéristiques fonctionnelles:**

Type de couvercle:	Couvercle de verrouillage
--------------------	---------------------------

Hauteur de chute:	8 mm
-------------------	------

Verrouillage du couvercle:	Fermeture manuelle
----------------------------	--------------------