

## Clapet antiretour Staufix DN 200, hors sol, Type 1



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 720200

GTIN: 4026092076118

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Transformable en Staufix Type 2 ou StaufixControl
- Pose flexible, fourniture de différents couvercles de recouvrement pour la pose encastrée en dalle
- Maintenance et nettoyage faciles sans outils

### Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé d'un clapet mécanique qui ferme automatiquement en cas de reflux et qui sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel.

Le système modulaire KESSEL permet aisément d'ajouter un second clapet aux systèmes existants ou de les transformer en clapet antiretour StaufixControl.

Nature des eaux usées:

Eaux grises

Type d'installation:

à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol

### Variante:

Verrouillage d'urgence:

oui

État à la livraison:

prêt au raccordement

Protection antiretour:

Type 1

Nombre de clapets antiretours mécaniques:

1

### Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):

200

Diamètre extérieur (DA):

200

Remarque concernant le diamètre nominal:

Hydraulique correspond à DN 150

Couleur:

noir

Norme:

EN 13564

**Dimensions:**

Longueur:	586 mm
Largeur:	233 mm
Hauteur:	306 mm

**Caractéristiques fonctionnelles:**

Type de couvercle:	Couvercle de verrouillage
Hauteur de chute:	8 mm
Verrouillage du couvercle:	Fermeture manuelle