

Clapet antiretour Staufix DN 200, hors sol, Type 2 R



Informations sur l'article

Numéro d'article: 730200R

GTIN: 4026092076187

Groupe de remise: 10

Avantages

- Clapet antirongeurs en option pour encore plus de sécurité
- Pose flexible, fourniture de différents couvercles de recouvrement pour la pose encastrée en dalle
- Également disponible comme kit modulaire

Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé de deux clapets mécaniques qui ferment automatiquement en cas de reflux. Un clapet sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel.

Le système modulaire KESSEL permet aisément de transformer des systèmes existants en clapet antiretour StaufixControl.

Nature des eaux usées:

Type d'installation:

Eaux grises

à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol

Variante:

Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs:

oui

Verrouillage d'urgence:

oui

État à la livraison:

prêt au raccordement

Protection antiretour:

Type 2

Nombre de clapets antiretours mécaniques:

2

Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):

200

Diamètre extérieur (DA):

200

Remarque concernant le diamètre nominal:

Hydraulique correspond à DN 150

Couleur:

noir

Norme: EN 13564

Dimensions:

Longueur:	586 mm
Largeur:	233 mm
Hauteur:	306 mm

Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle:	Couvercle de verrouillage
Hauteur de chute:	8 mm
Verrouillage du couvercle:	Fermeture manuelle