



## Clapet antiretour Staufix DN 50, Type 2



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 73050  
GTIN: 4026092027394  
Groupe de remise: 10

### Avantages

- Idéal en rénovation, grâce à la pose dans des canalisations existantes également possible ultérieurement.
- Maintenance et nettoyage faciles sans outils
- Sans risque de corrosion

### Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé de deux clapets mécaniques qui ferment automatiquement en cas de reflux. Un clapet sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel.

Nature des eaux usées:

Eaux grises

Type d'installation:

à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol

### Variante:

Verrouillage d'urgence:

oui

|   |                      |
|---|----------------------|
| État à la livraison:                      | prêt au raccordement |
| Protection antiretour:                    | Type 2               |
| Nombre de clapets antiretours mécaniques: | 2                    |

### Caractéristiques générales:

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Diamètre nominal (DN): | 50       |
| Couleur:               | gris     |
| Norme:                 | EN 13564 |

### Dimensions:

|           |        |
|-----------|--------|
| Longueur: | 196 mm |
| Largeur:  | 80 mm  |
| Hauteur:  | 80 mm  |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Verrouillage du couvercle: | Fermeture manuelle |
|----------------------------|--------------------|