



Module rehausse LW 1000 dalle Accès LW 800, 1403-1652 mm, Classe L 15



Informations sur l'article

Numéro d'article: 8740023

GTIN: 4026092065389

Groupe de remise: 60

Avantages

- Assemblage modulaire avec de simples segments de liaison et des pièces intermédiaires de 250 et 500 mm de haut
- Structure alvéolaire innovante
- Pose dans la nappe phréatique jusqu'à une profondeur de 3000 mm
- Rehausse télescopique disponible en LW 600 et LW 800 de la classe K 3 à la classe D
- Idéal pour le perçage jusqu'à DN 150
- Résistant aux poussées verticales

Description

Le module rehausse pour la pose sèche ou immergée est équipé de barres d'accès installées conformément aux normes DIN EN 13101 et BGR 177, de tous les joints et pièces de raccord nécessaires ainsi que d'un cône avec rehausse télescopique. Les pièces intermédiaires (PE) en composite résistant dans le temps permettent différentes possibilités de raccordement.

Le système modulaire KESSEL permet d'assembler en toute flexibilité les pièces intermédiaires, le cône, la rehausse et le couvercle de recouvrement.

Type d'installation: à l'intérieur du bâtiment – pose encastrée en dalle

Variante:

Nature d'étanchéité: Bride avec membrane d'étanchéité en élastomère

État à la livraison: Partiellement pour le montage à prévoir sur site (échelle d'accès prémonté en usine)

Caractéristiques générales:

Couleur: noir
Norme: EN 13598-2

Homologation: Z-42.1-527

Dimensions:

Longueur: 1 200 mm
Largeur: 1 200 mm

Cuve:

Perçage maximal de l'arrivée (DN): 150 mm
Profondeur de pose: 1 403 - 1 652 mm
Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve: 3 000 mm

Largeur hors tout de la cuve (LW): 1 000 mm
Largeur hors tout de l'accès (LW): 800 mm

Type de réglage de la hauteur: Rehausse télescopique

Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle: Couvercle polygonale
Matériau du couvercle de recouvrement: Acier inoxydable
Classe de charge: A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1)
Longueur: 950 mm
Largeur: 950 mm

Hauteur:	44 mm
Étanchéité:	étanche à l'eau
Surface:	antidérapant
Verrouillage:	vissé