

Impianto soll. Aqualift F XL 300l Duo, SPF 4500-S1



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 11123
GTIN (EAN): 4026092057902
Gruppo di prezzo: 50

Vantaggi

- Diverse classi di potenza disponibili
- Sensore di pressione per il rilevamento pneumatico del livello
- Massima sicurezza di funzionamento grazie alla centralina intelligente (Duo)

Descrizione

L'impianto di sollevamento per acque di scarico con e senza sostanze fecali è dotato di una pompa ad immersione e di un blocco antiriflusso. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico (PE) resistente nel tempo offre opzioni di collegamento universale e possiede un'apertura di ispezione avvitata.

Il comando viene dato attraverso una centralina di facile utilizzo, che in via opzionale può essere integrata nel sistema di gestione dell'edificio tramite un contatto a potenziale zero o può emettere facoltativamente messaggi di allarme e di guasto tramite un'interfaccia GSM (centralina Comfort).

Tipo di acque di scarico:	acque di scarico con sostanze fecali
Situazione di installazione:	all'interno degli edifici – installazione d'appoggio

Versione:

Tipo d'impianto:	Impianto doppio
------------------	-----------------

Caratteristiche generali:

Colore:	nero
Norma:	EN 12050-1

Contenitore:

Volume del serbatoio:	300 l
Uscita in pressione:	verticale

Trasportatore:

Pompa:	SPF 4500
Numero di pompe:	2
Tipo di funzionamento:	S1
Protezione necessaria (protezione di linea):	3 x C 25 A
Tipo di girante:	Girante libera
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	5 m

Comando:

Centralina:	Comfort
Tensione di funzionamento:	400 V
Frequenza di rete:	50 Hz
Tipo di rilevazione del livello:	pneumatica
Strumento di rilevazione del livello:	Tubo ad immersione