


Scarico per cantina "L'Universale" DN 100, Griglia acciaio inox, Protezione antiriflusso



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 27621

GTIN (EAN): 4026092007839

Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Installazione flessibile: rialzo telescopico girevole
- inclinabile
- regolabile in altezza
- ingressi fissi di serie
- Protezione antiriflusso integrata
- Progettazione flessibile grazie a tre

Descrizione

Lo scarico per cantina con tre ingressi di serie (2 x DN 50 / 1 x DN 70) per le acque di scarico non contenenti sostanze fecali è dotato di due clapet meccaniche, che si chiudono automaticamente in caso di riflusso. Una clapet serve anche come chiusura di emergenza bloccabile manualmente.

Tipo di acque di scarico:

acque di scarico senza sostanze fecali

Situazione di installazione:

all'interno degli edifici – installazione nel pavimento

Versione:

Chiusura antiodore:

incluso

Chiusura di emergenza:

sì

Condizioni di consegna:

pronto all'installazione

Protezione antiriflusso:

Tipo 5

Numero di valvole meccaniche antiriflusso:

2

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):

100

Diametro esterno (DA):

110

Colore:

nero

Norma:

EN 1253, EN 13564

Dimensioni:

Lunghezza:	380 mm
Larghezza:	300 mm
Dimensione di installazione – lunghezza:	400 mm
Dimensione di installazione – larghezza:	320 mm

Contenitore:

Profondità di posa:	216 - 266 mm
---------------------	--------------

Corpo base:

Tipo di bocchettone:	laterale
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura:	Griglia a feritoia
Materiale della copertura :	Acciaio inox
Colore della copertura:	argento
Classe di carico:	K 3 (EN 1253-1)
Cestello di raccolta fanghi:	sì

Griglia:

Grandezza griglia – larghezza:	187 mm
Grandezza griglia – altezza:	4 mm
Dimensioni della griglia in lunghezza:	187 mm