Pompa di ricambio per Minilift

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28836
GTIN (EAN): 4026092000922
Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Tipo di acque di scarico:	acque di scarico senza sostanze fecali

Versione:

Comando della pompa:	Galleggiante

Caratteristiche generali:

Norma:	EN 12050-2

Trasportatore:

Pompa:	KTP 300
Portata max.:	8 m3/h
Prevalenza max.:	6 m
Tensione di funzionamento:	230 V
Frequenza di rete:	50 Hz
Tipo di funzionamento:	S1
Potenza P1:	0,34 kW
Potenza P2:	0,21 kW
Numero di giri:	2.800 U/min
Protezione necessaria (protezione di linea):	C 16 A
Temperatura materiale (permanente) max.:	35 °C
Tipo di collegamento:	Schuko a 2 poli
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	5 m
Corrente nominale:	1,9 A
Tipo di protezione della pompa:	IP 68 (3 m)
Classe di protezione:	I
Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H07RN-F 3G 1,0 mm2

Monitoraggio della temperatura:	integrato
Classe di isolamento:	F
Lunghezza del cavo:	5 m