Pompa ad immersione Aquadive GTF 1000 con interruttore a galleg., 10 m



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28860
GTIN (EAN): 4026092044513
Gruppo di prezzo: 20

Descrizione

Pompa ad immersione per le acque di scarico non contenenti sostanze fecali, tipo KTP 1000, nuova denominazione:	GTF 1000
Tipo di acque di scarico:	acque di scarico senza sostanze fecali

Versione:

Comando della pompa:	Galleggiante

Caratteristiche generali:

Materiale:	Materiale plastico
Norma:	EN 12050-2

Dimensioni:

Lunghezza:	195 mm
Larghezza:	195 mm
Altezza:	290 mm
Raccordo di mandata:	R 1 1/4"

Passaggio libero:	10 mm

Trasportatore:

Pompa:	GTF 1000
Numero di pompe:	1
Portata max.:	14 m3/h
Prevalenza max.:	10 m
Tensione di funzionamento:	230 V
Frequenza di rete:	50 Hz
Tipo di funzionamento:	S3 - 50%
Potenza P1:	1,3 kW
Potenza P2:	0,75 kW
Numero di giri:	2.700 U/min
Protezione necessaria (protezione di linea):	C 16 A
Temperatura materiale (permanente) max.:	40 °C
Tipo di collegamento:	presa codificata
Peso:	10 kg
Tipo di girante:	Girante libera
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	10 m
Corrente nominale:	5,6 A
Tipo di protezione della pompa:	IP 68 (3 m)
Classe di protezione:	I
Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H07RN-F 3G 1,0 mm2
Monitoraggio della temperatura:	integrato
Cos – fattore di potenza:	0,97
Classe di isolamento:	F
Lunghezza del cavo:	10 m

Comando:

Tipo di rilevazione del livello:	meccanico