


Scarico per pavimento "L'ultrapiatto" 54 DN 40, WaD, Griglia a feritoie



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 44740.20M
GTIN (EAN): 4026092080757
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- chiusura antiodore estraibile nel rialzo inclusa
- Profondità di posa ridotta
- Effetto di isolamento acustico scientificamente provato

Descrizione

Lo scarico a pavimento "L'ultrapiatto" 54 è adatto al drenaggio del pavimento all'interno. Lo scarico in materiale plastico è dotato di una chiusura antiodore estraibile nel rialzo.

Versione:

Sistema:	125
Chiusura antiodore:	incluso
Tipo di tenuta:	Guarnizione termosaldata
Apertura per l'acqua di infiltrazione:	opzionale
Guarnizione termosaldata sul corpo base:	Membrana impermeabilizzante montata in fabbrica (WaD) secondo norma DIN 18534

Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso):: W3-I

Altezza dell'acqua di sbarramento: 22 mm

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN): 40

Diametro esterno (DA): 40

Dimensioni:

Lunghezza: 246 mm
Larghezza: 200 mm
Altezza: 54 mm

Contenitore:

Numero di uscite: 1 ST

Corpo base:

Materiale corpo base: ABS
Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico
Possibilità di regolazione in altezza: 63 - 116 mm

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura: Griglia a feritoia
Materiale della copertura : Acciaio inox
Colore della copertura: argento
Classe di carico: K 3 (EN 1253-1)
Lunghezza: 120 mm
Larghezza: 120 mm
Altezza: 16 mm
Blocco: sbloccato

Griglia:

Lunghezza del telaio: 130 mm
Larghezza del telaio: 130 mm
Materiale della cornice: ABS
Materiale del rialzo: ABS