

Scarico per parcheggio Ecoguss DN 125, angolare, Collegamento tubo in materiale plastico



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48502

GTIN (EAN): 4026092036112

Gruppo di prezzo: 40

Vantaggi

- Infrangibile e resistente
- Soddisfa i più elevati requisiti di protezione anti rumore
- Resistente alle temperature fino a 400 gradi Celsius

Descrizione

Lo scarico per parcheggio Ecoguss è destinato al drenaggio a punto ed è dotato di un cestello raccolta fanghi.

Il materiale composito riciclabile Ecoguss soddisfa i più elevati standard in fatto di protezione anti rumore, è resistente alle temperature fino a 400 gradi Celsius e possiede una superficie a prova di corrosione a lungo termine.

L'ugello di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML. Non è necessario un collegamento equipotenziale.

Versione:

Sistema: 125

Guarnizione termosaldada sul corpo base: Bordo di connessione

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN): 125
Diametro esterno (DA): 125
Norma: EN 1253-2

Dimensioni:

Lunghezza: 290 mm

Larghezza:	290 mm
Altezza:	196 mm
Dimensione di installazione – lunghezza:	300 mm
Dimensione di installazione – larghezza:	300 mm

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura:	Griglia a feritoia tonda
Materiale della copertura :	Ecoguss
Colore della copertura:	nero
Classe di carico:	B 125 (EN 124)
Lunghezza:	234 mm
Larghezza:	234 mm
Superficie:	eroso
Cestello di raccolta fanghi:	sì
Blocco:	Lock & Lift

Griglia:

Lunghezza del telaio:	247 mm
Larghezza del telaio:	247 mm
Materiale della cornice:	Ecoguss

Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	Ecoguss
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua:	4,5 l/s