

## Corpo base Ecoguss Flangia press, DN 50, Uscita verticale



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48858

GTIN (EAN): 4026092033357

Gruppo di prezzo: 40

### Descrizione

Il corpo base Ecoguss è utilizzato, in combinazione con un rialzo superiore, per il drenaggio puntuale ed è dotato di una chiusura antiodore removibile e di una copertura di protezione, per uso durante la fase di installazione.

Il materiale composito riciclabile soddisfa i più elevati requisiti di isolamento acustico, è resistente ai fluidi aggressivi ed alle temperature ed ha una superficie a prova di corrosione. Può essere sottoposto a fiamma diretta per breve tempo da 100 a 400 Gradi Celsius.

La flangia di tenuta a pressione con bulloni e viti in acciaio inox si utilizza per il serraggio o per la saldatura delle guaine in bitume o bitume polimero, oltre che delle guaine impermeabilizzanti in materiale plastico ed elastomeri. Per l'impermeabilizzazione, devono essere utilizzate solo membrane impermeabilizzanti testate in fabbrica. L'ugello di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML. Non è necessario un collegamento equipotenziale.

### Versione:

|                                          |                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema:                                 | 125                                                                              |
| Chiusura antiodore:                      | incluso                                                                          |
| Guarnizione termosaldata sul corpo base: | Flangia di tenuta a pressione (adatta per l'impermeabilizzazione a tenuta stagna |
| Altezza dell'acqua di sbarramento:       | 50 mm                                                                            |

### Caratteristiche generali:

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Larghezza nominale (DN): | 50        |
| Diametro esterno (DA):   | 58        |
| Norma:                   | EN 1253-1 |

**Dimensioni:**

|           |        |
|-----------|--------|
| Altezza:  | 207 mm |
| Diametro: | 273 mm |

**Contenitore:**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Numero di uscite: | 1 ST |
|-------------------|------|

**Corpo base:**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Materiale corpo base: | Ecoguss   |
| Tipo di bocchettone:  | verticale |

|                         |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protezione antincendio: | I più elevati standard di protezione antincendio sono raggiunti con il Fire-Kit e Quick-Fit, disponibili in via opzionale con una classe di resistenza al fuoco R 30 – R 120 (Z-19.17-1719, Z-19.53-2414) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|