

Rialzo Ferrofix flangia adesiva Sistema 200, piastra di copertura chiusa, AISI304



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48954-S-V2A-KF
GTIN (EAN): 4026092090831
Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Abbinabile in modo variabile con i corpi base

Descrizione

Il rialzo Ferrofix in acciaio inox con flangia adesiva è adatto al drenaggio puntuale all'interno, in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL.

Versione:

Sistema:	200
Tipo di tenuta:	Guarnizione termosaldata
Guarnizione termosaldata sul rialzo:	Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)

Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso):: W3-I

Dimensioni:

Altezza:	110 mm
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura:	piastra di copertura chiusa con feritoie di entrata
Materiale della copertura :	Acciaio inox
Classe di carico:	L 15 (EN 1253-1)
Altezza:	15 mm
Superficie:	Acciaio inox lucidato
Blocco:	avvitato

Griglia:

Lunghezza del telaio:	200 mm
Larghezza del telaio:	200 mm
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	Acciaio inox