


## Rialzo Ferrofix Flangia adesiva A: 15 mm, 300x300 mm, griglia



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 54923  
GTIN (EAN): 4026092098653  
Gruppo di prezzo: 70

### Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Abbinabile in modo variabile con i corpi base

### Descrizione

Il rialzo in acciaio inox è adatto al drenaggio puntuale all'interno, in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL 125.

### Versione:

Sistema:	125
Guarnizione termosaldada sul rialzo:	Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)

**Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso):: W3-I**

### Dimensioni:

Lunghezza:	400 mm
Larghezza:	400 mm
Altezza:	110 mm

### Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura:	Griglia
Classe di carico:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Lunghezza:	300 mm
Larghezza:	300 mm
Altezza:	15 mm
Superficie:	decapato
Blocco:	posato
Larghezza maglia:	23 x 23 mm

Materiale del rialzo:

Acciaio inox