Valvola antiriflusso Staufix DN 90, non interrato, Tipo 2 R

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 730090R
GTIN (EAN): 4026092076347
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- La valvola a cerniera contro i roditori opzionale garantisce una sicurezza supplementare.
- Montaggio flessibile, disponibilità di diverse coperture per l'installazione nel pavimento
- In alternativa, disponibile anche come set modulare

Descrizione

La valvola antiriflusso per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di due cerniere meccaniche, le quali si chiudono in automatico in caso di ristagno. Una cerniera serve contemporaneamente come chiusura di emergenza bloccabile manualmente.

Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere convertiti senza problemi nella valvola antiriflusso StaufixControl.

Tipo di acque di scarico:	acque di scarico senza sostanze fecali
Situazione di installazione:	all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato

Versione:

Clapet in acciaio inox per protezione contro i roditori:	sì
Chiusura di emergenza:	sì
Condizioni di consegna:	pronto all'installazione
Protezione antiriflusso:	Tipo 2
Numero di valvole meccaniche antiriflusso:	2

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	90
Diametro esterno (DA):	90
Colore:	nero
Norma:	EN 13564

Dimensioni:

Lunghezza:	385 mm
Larghezza:	167 mm
Altezza:	230 mm

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura:	Coperchio di chiusura
Salto di pendenza:	8 mm
Coperchio di chiusura:	Chiusura manuale