


Valvola antiriflusso Staufix DN 50, Tipo 2



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 73050
 GTIN (EAN): 4026092027394
 Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- L'ideale per il risanamento: può essere montata anche successivamente nella tubazione preesistente
- Semplice manutenzione e pulizia senza l'ausilio di utensili
- Non soggetto a corrosione

Descrizione

La valvola antiriflusso per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di due cerniere meccaniche, le quali si chiudono in automatico in caso di ristagno. Una cerniera serve contemporaneamente come una chiusura di emergenza bloccabile manualmente.

Tipo di acque di scarico:

acque di scarico senza sostanze fecali

Situazione di installazione:

all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato

Versione:

Chiusura di emergenza:

sì

Condizioni di consegna:

pronto all'installazione

Protezione antiriflusso:

Tipo 2

Numero di valvole meccaniche antiriflusso:

2

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):

50

Colore:

grigio

Norma: EN 13564

Dimensioni:

Lunghezza: 196 mm

Larghezza: 80 mm

Altezza: 80 mm

Coperchio di chiusura: Chiusura manuale