

Valvola antiriflusso Staufix Basic DN 150, Tipo 2 R, con chiusura di emerg.



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 73150R
GTIN (EAN): 4026092028353
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- La valvola a cerniera contro i roditori opzionale garantisce una sicurezza supplementare.
- Manutenzione e pulizia veloci senza l'ausilio di utensili
- L'ideale per il risanamento: può essere montata anche successivamente nella tubazione preesistente

Descrizione

La valvola antiriflusso per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di due cerniere meccaniche, le quali si chiudono in automatico in caso di ristagno. Una cerniera serve contemporaneamente come chiusura d'emergenza bloccabile manualmente.

Tipo di acque di scarico: acque di scarico senza sostanze fecali
Situazione di installazione: all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato

Versione:

| | |
|--|--------------------------|
| Clapet in acciaio inox per protezione contro i roditori: | sì |
| Chiusura di emergenza: | sì |
| Condizioni di consegna: | pronto all'installazione |
| Protezione antiriflusso: | Tipo 2 |
| Numero di valvole meccaniche antiriflusso: | 2 |

Caratteristiche generali:

| | |
|--------------------------|----------|
| Larghezza nominale (DN): | 150 |
| Diametro esterno (DA): | 160 |
| Norma: | EN 13564 |

Dimensioni:

Lunghezza: 450 mm

Larghezza: 200 mm

Altezza: 280 mm

Salto di pendenza: 9 mm

Coperchio di chiusura: Chiusura rapida