

## Stazio. pompaggio Aquapump Medium Duo, STZ 1000, 1300-1750 mm, B



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 826721B  
 GTIN (EAN): 4026092052181  
 Gruppo di prezzo: 60

### Vantaggi

- rialzo regolabile in altezza

### Descrizione

La stazione di pompaggio per acque di scarico contenenti sostanze fecali è adatta all'installazione interrata ed è dotata di un clapet di non ritorno per il tubo di mandata. Il serbatoio in PE-LLD è resistente ai fluidi aggressivi e può essere fornito con coperture di classi di carico A, B o D. La pompa con trituttore garantisce la massima sicurezza di funzionamento. I componenti sono preassemblati per il montaggio finale in loco. Superfici libere per lo sfiato e il tubo per cavi incluse.

Tipo di acque di scarico:

acque di scarico con e senza sostanze fecali

Situazione di installazione:

all'esterno degli edifici – installazione interrata

### Versione:

|                                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Tipo d'impianto:                                        | Impianto doppio                  |
| Installazione:                                          | Installazione con pompe sommerse |
| Comando della pompa:                                    | Centralina                       |
| Blocco antiriflusso:                                    | integrato                        |
| Scalette:                                               | no                               |
| Guarnizione passante per il condotto di aerazione (DN): | 100 mm                           |
| Guarnizione passante per il tubo vuoto per cavi (DN):   | 100 mm                           |

### Caratteristiche generali:

|        |            |
|--------|------------|
| Norma: | EN 12050-1 |
|--------|------------|

### Dimensioni:

|            |          |
|------------|----------|
| Lunghezza: | 1.000 mm |
| Larghezza: | 806 mm   |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Diametro:              | 809 mm |
| Diametro interno (DI): | 600    |

#### Contenitore:

|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| Numero di entrate:                                              | 1 ST             |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata:                           | 150              |
| Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:        | 400 mm           |
| Altezza centro tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:  | 894 mm           |
| Altezza centro tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: | 475 mm           |
| Collegamento tubo per cavi (DN):                                | 100 mm           |
| Volume di pompaggio:                                            | 30 l             |
| Uscita in pressione:                                            | orizzontale      |
| Uscita in pressione (DN):                                       | 32 mm            |
| Uscita in pressione (DA):                                       | 40 mm            |
| Profondità di posa:                                             | 1.300 - 1.750 mm |
| Collegamento di sfiato (DN):                                    | 100 mm           |
| Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:              | 2.500 mm         |
| Diametro interno del serbatoio (DI):                            | 600 mm           |
| Sistema di pozzetto:                                            | LW 600           |

#### Caratteristiche di copertura:

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Tipo di copertura: | Piastra di copertura rotonda |
| Classe di carico:  | B 125 (EN 124)               |

#### Trasportatore:

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Pompa:                                       | STZ 1000               |
| Numero di pompe:                             | 2                      |
| Portata max.:                                | 11,5 m <sup>3</sup> /h |
| Prevalenza max.:                             | 10 m                   |
| Tensione di funzionamento:                   | 230 V                  |
| Frequenza di rete:                           | 50 Hz                  |
| Tipo di funzionamento:                       | S3 - 50%               |
| Potenza P1:                                  | 1,2 kW                 |
| Potenza P2:                                  | 0,69 kW                |
| Numero di giri:                              | 2.800 U/min            |
| Protezione necessaria (protezione di linea): | C 16 A                 |
| Temperatura materiale (permanente) max.:     | 40 °C                  |
| Tipo di collegamento:                        | Schuko a 2 poli        |
| Peso:                                        | 10 kg                  |
| Tipo di girante:                             | Trituratore            |

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: | 10 m        |
| Corrente nominale:                               | 5,2 A       |
| Tipo di protezione della pompa:                  | IP 68 (3 m) |
| Classe di protezione:                            | I           |
| Classe di isolamento:                            | F           |

#### **Comando:**

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Centralina:                           | Comfort               |
| Tensione di funzionamento:            | 230 V                 |
| Frequenza di rete:                    | 50 Hz                 |
| Sistema di auto-diagnostica (SDS):    | sì                    |
| Batteria tampone:                     | sì                    |
| Display multi-riga:                   | sì                    |
| Funzione di diario d'esercizio:       | sì                    |
| Interfaccia USB:                      | sì                    |
| Interfaccia GSM:                      | sì                    |
| Contatto a potenziale zero:           | sì                    |
| Interruttore salvamotore:             | sì                    |
| Tipo di protezione della centralina:  | IP54                  |
| Tipo di rilevazione del livello:      | pneumatica            |
| Strumento di rilevazione del livello: | Campana ad immersione |
| Dispositivo di allarme:               | sonda ottica          |