

## Rialzo regolabile in altezza, Classe di carico D



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 850121  
GTIN (EAN): 4026092003077  
Gruppo di prezzo: 60

### Vantaggi

- Può essere combinato in modo variabile con il corpo base adatto

### Descrizione

Il rialzo in materiale plastico è adatto ai sistemi di pozzetto LW 400 ed è dotato di un anello di fissaggio e di un aggancio per il cestello raccolta fanghi. Regolabile in altezza in modo continuo per 440 mm.

In caso di installazione in aree carrabili, parcheggi e superfici carrabili per il traffico di autocarri (classe di carico D), il rialzo deve essere rivestita in opera con una piastra di supporto armata dello spessore di ca. 15 cm con almeno 0,80 x 0,80 m in calcestruzzo B35. L'esecuzione materiale della soletta in calcestruzzo deve essere calcolata staticamente in base alle condizioni locali. È possibile fornire un piano di cassaforma e rinforzo standard.

### Dimensioni:

Lunghezza:	450 mm
Larghezza:	450 mm
Altezza:	450 mm

Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
---------------------------------	--------------------

### Caratteristiche di copertura:

Colore della copertura:	nero
Classe di carico:	D 400 (EN 124)
Superficie:	eroso

### Griglia:

Lunghezza del telaio:	450 mm
Larghezza del telaio:	450 mm

Materiale del rialzo:	Materiale plastico
-----------------------	--------------------

