


Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 600, 2630-2879 mm, Classe A/B



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 8740054
GTIN (EAN): 4026092065693
Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi

- Costruzione modulare con segmenti di collegamento semplici e con pezzi intermedi alti 250 e 500 mm
- Innovativa struttura a nido d'ape
- Installazione nell'acqua freatica fino a 3.000 mm
- Rialzo telescopico LW 600 e LW 800 disponibile dalla classe K 3 alla classe D
- ideale per la perforazione fino a DN 150
- galleggiamento sicuro

Descrizione

Il modulo del pozzetto per l'installazione a secco o con pompe sommerse è dotato di gradini di salita montati a norma DIN EN 13101 e BGR 177, con tutte le guarnizioni e i cunei di collegamento necessari nonché con un cono con rialzo telescopico. I pezzi intermedi in materiale plastico (PE) resistente nel tempo offrono opzioni di collegamento universali.

Grazie al sistema modulare KESSEL, la struttura può essere combinata in modo flessibile con pezzi intermedi, cono, rialzo e copertura.

Situazione di installazione:

Condizioni di consegna:

all'esterno degli edifici – installazione interrata

In pezzi per il montaggio in cantiere (mezzi di salita premontati in fabbrica)

Caratteristiche generali:

Colore:

nero

Norma:

EN 13598-2

Omologazione: Z-42.1-527

Dimensioni:

Lunghezza: 1.200 mm
Larghezza: 1.200 mm

Contenitore:

Foro (DN) max. dell'entrata: 150 mm
Profondità di posa: 2.630 - 2.879 mm
Resistenza all'acqua freatica dal fondo
serbatoio: 3.000 mm
Diametro interno del serbatoio (DI): 1.000 mm
Diametro interno dell'accesso (DI): 600 mm

Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura: Piastra di copertura rotonda
Materiale della copertura : Ghisa grigia
Colore della copertura: nero
Classe di carico: B 125 (EN 124)
Lunghezza: 648 mm
Larghezza: 648 mm
Altezza: 95 mm
Tenuta: a tenuta stagna
Superficie: Ghisa grigia
Blocco: sbloccato