

Pozzetto di prelievo LW 400, DN 100/150, Classe di carico A



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 915880A

GTIN (EAN): 4026092025048

Gruppo di prezzo: 60

Descrizione

Pozzetto di prelievo LW 400 per gli impianti di separazione, per l'installazione interrata, funzionante a vuoto, impermeabile, resistente alle acque di scarico aggressive. Profondità di installazione minima ottenibile mediante taglio.

Direzione di flusso: diritta

Caratteristiche generali:

Materiale: PE
Colore: nero

Contenitore:

Larghezza nominale (DN) dell'entrata: 100, 150 mm
Larghezza nominale (DA) dell'entrata: 110, 160 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita: 100, 150 mm
Larghezza nominale (DA) della uscita: 110, 160 mm
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: 120 mm
Profondità di posa: 400 - 1300 mm
Diametro interno del serbatoio (DI): 400

Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura: Piastra di copertura
Materiale della copertura : Materiale plastico
Colore della copertura: nero
Classe di carico: A 15 (EN 124)
Tenuta: tenuta antiodore e a tenuta stagna

Salto di pendenza:

120 mm