

Separat. grassi EasyClean Modular free, NS 3, tonda, Smaltimento diretto



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 93003.00/D1-R
GTIN (EAN): 4026092103654
Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi

- Ideale in presenza di accessi molto stretti
- suddivisibile in 3 parti per l'inserimento attraverso le aperture fino a 66 cm max.
- Smaltimento diretto con serbatoio chiuso

Descrizione

Il separatore per acque di scarico contenenti grassi è adatto all'installazione d'appoggio nei locali protetti dal gelo e non utilizza componenti metallici nel serbatoio. Grazie alla struttura modulare, il separatore può essere fatto passare anche attraverso spazi estremamente stretti. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato. Un coperchio di ispezione con coperchio tenuta antiodore e chiusura a leva rapida consente un facile accesso per i lavori di pulizia e manutenzione.

Per lo smaltimento manuale con odori ridotti è disponibile un bocchettone di smaltimento diretto.

Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

Situazione di installazione:

all'interno degli edifici – installazione d'appoggio

Versione:

Tipo di smaltimento:

manuale

Impianto di smaltimento:

Collegamento per lo smaltimento

Variante di smaltimento:

Direct

Dimensioni nominali (NS):

3

Condizioni di consegna:

Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)

In dotazione:

Raccordo Storz B R 2 1/2" per l'autospurgo

Caratteristiche generali:

Materiale: PE
Norma: EN 1825, DIN 4040-100

Dimensioni:

Altezza della superficie di installazione: 1.395 mm
Lunghezza d'ingombro: 1.020 mm
Larghezza d'ingombro: 1.100 mm
Altezza d'ingombro: 690 mm

Contenitore:

Larghezza nominale (DN) dell'entrata: 100
Larghezza nominale (DN) dell'uscita: 100
Sistema di pozzetto: Pozzetto bipartito

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura: Coperchio
Tenuta: tenuta antiodore
Blocco: Chiusura a leva rapida

Contenuto di acque di scarico:

Contenuto del separatore: 300 l
Contenuto del sedimentatore: 300 l