

Separatore grassi EasyClean free NS 3, Standard, Disp.rie., Oblò isp., SC



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 93003.32

GTIN (EAN): 4026092063439

Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi

- Direzione di flusso modificabile grazie a bocchettoni intercambiabili e a tenuta stagna
- Installabile successivamente fino ad Auto Mix & Pump
- Funzionamento a bassa manutenzione

Descrizione

Il separatore per acque di scarico contenenti grassi è adatto all'installazione d'appoggio nei locali protetti dal gelo e non utilizza componenti metallici nel serbatoio. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato e include una base a forma conica per uno smaltimento rapido e pulito. Due coperchi tenuta antiodore con chiusura a leva rapida consentono un facile accesso per i lavori di pulizia e manutenzione.

Lo smaltimento manuale avviene con il serbatoio aperto.

Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

Versione:

Tipo di smaltimento:	manuale con tubo flessibile di aspirazione
Variante di smaltimento:	Standard
Dispositivo di riempimento a norma DIN 1988:	sì
Dimensioni nominali (NS):	3
Oblò d'ispezione:	sì
Sistema Schredder-Mix:	no
SonicControl:	sì
Portata (DIN 19901):	F3

Condizioni di consegna: Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)

Caratteristiche generali:

Materiale: PE

Dimensioni:

Lunghezza della superficie di installazione:	1.736 mm
Larghezza della superficie di installazione:	674 mm
Altezza della superficie di installazione:	1.434 mm
Lunghezza d'ingombro:	1.500 mm
Larghezza d'ingombro:	674 mm
Altezza d'ingombro:	1.434 mm

Contenitore:

Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	100
Larghezza nominale (DA) dell'entrata:	110 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita:	100
Larghezza nominale (DA) della uscita:	110 mm
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:	1.055 mm
Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:	985 mm
Collegamento del bocchettone di entrata/uscita:	Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi HT a norma DIN 19560, PP o AS

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura:	Coperchio
Materiale della copertura :	Materiale plastico
Colore della copertura:	viola
Tenuta:	tenuta antiodore
Blocco:	Chiusura a leva rapida

Contenuto di acque di scarico:

Contenuto del separatore:	300 l
Volume complessivo:	600 l
Contenuto del sedimentatore:	300 l
Quantità di grassi accumulabile:	120 l

Comando:

Centralina: no