

Separat. grassi EasyClean Modular free, NS 4, Standard, In 3 parti



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 93004-R2
GTIN (EAN): 4026092095713
Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi

- Ideale in presenza di accessi molto stretti
- suddivisibile in più parti per passare attraverso le aperture fino a 66 cm max.
- Funzionamento a bassa manutenzione

Descrizione

Il separatore per acque di scarico contenenti grassi è adatto all'installazione d'appoggio nei locali protetti dal gelo e non utilizza componenti metallici nel serbatoio. Grazie alla struttura modulare, il separatore può essere fatto passare anche attraverso spazi estremamente stretti. Il serbatoio di raccolta (NS 0,5 con due contenitori) in materiale plastico resistente (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato. Un coperchio di ispezione con coperchio tenuta antiodore e chiusura a leva rapida consente un facile accesso per i lavori di pulizia e manutenzione.

Lo smaltimento manuale avviene con il serbatoio aperto.

Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

Situazione di installazione:

all'interno degli edifici – installazione d'appoggio

Versione:

Tipo di smaltimento:	manuale con tubo flessibile di aspirazione
Variante di smaltimento:	Standard
Dispositivo di riempimento a norma DIN 1988:	no
Dimensioni nominali (NS):	4
Oblò d'ispezione:	no
Sistema Schredder-Mix:	no
SonicControl:	no

Condizioni di consegna:

Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)

Caratteristiche generali:

Materiale: PE
Norma: EN 1825, DIN 4040-100

Dimensioni:

Altezza della superficie di installazione: 1.550 mm
Lunghezza d'ingombro: 1.500 mm
Larghezza d'ingombro: 1.300 mm
Altezza d'ingombro: 580 mm
Altezza dal fondo del serbatoio alla sezione di estensione: 520 mm
Altezza della sezione di estensione: 400 mm
Altezza dalla sezione di estensione al bordo superiore del serbatoio: 650 mm

Contenitore:

Larghezza nominale (DN) dell'entrata: 100
Larghezza nominale (DA) dell'entrata: 110 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita: 100
Larghezza nominale (DA) della uscita: 110 mm
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: 1.150 mm
Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio: 1.080 mm
Sistema di pozzetto: Pozzetto tripartito
Collegamento del bocchettone di entrata/uscita: Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi HT a norma DIN 19560, PP o AS

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura: Coperchio
Materiale della copertura : Materiale plastico
Colore della copertura: nero
Tenuta: tenuta antiodore
Blocco: Chiusura a leva rapida

Contenuto di acque di scarico:

Contenuto del separatore: 560 l
Volume complessivo: 960 l

Contenuto del sedimentatore:	400 l
Quantità di grassi accumulabile:	160 l

Comando:

Centralina:	no
-------------	----