

Separat. grassi EasyClean Modular free, NS 4, Direct, In 3 parti



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 93004.00/D1-R2
GTIN (EAN): 4026092095683
Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi

- Ideale in presenza di accessi molto stretti
- suddivisibile in 3 parti per l'inserimento attraverso le aperture fino a 66 cm max.
- Smaltimento diretto con serbatoio chiuso

Descrizione

Il separatore per acque di scarico contenenti grassi è adatto all'installazione d'appoggio nei locali protetti dal gelo e non utilizza componenti metallici nel serbatoio. Grazie alla struttura modulare, il separatore può essere fatto passare anche attraverso spazi estremamente stretti. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato. Un coperchio di ispezione con coperchio tenuta antiodore e chiusura a leva rapida consente un facile accesso per i lavori di pulizia e manutenzione.

Per lo smaltimento manuale con odori ridotti è disponibile un bocchettone di smaltimento diretto.

Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

Situazione di installazione:

all'interno degli edifici – installazione d'appoggio

Versione:

Tipo di smaltimento:	manuale
Impianto di smaltimento:	Collegamento per lo smaltimento
Variante di smaltimento:	Direct
Dispositivo di riempimento a norma DIN 1988:	no
Dimensioni nominali (NS):	4
Oblò d'ispezione:	no
Sistema Schredder-Mix:	no
SonicControl:	no

Condizioni di consegna:

Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)

Caratteristiche generali:

Materiale:

PE

Norma:

EN 1825, DIN 4040-100

Dimensioni:

Altezza della superficie di installazione: 1.550 mm

Lunghezza d'ingombro: 1.500 mm

Larghezza d'ingombro: 1.300 mm

Altezza d'ingombro: 580 mm

Altezza dal fondo del serbatoio alla sezione di estensione: 520 mm

Altezza della sezione di estensione: 400 mm

Altezza dalla sezione di estensione al bordo superiore del serbatoio: 650 mm

Contenitore:

Larghezza nominale (DN) dell'entrata: 100

Larghezza nominale (DA) dell'entrata: 110 mm

Larghezza nominale (DN) dell'uscita: 100

Larghezza nominale (DA) della uscita: 110 mm

Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: 1.150 mm

Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio: 1.080 mm

Sistema di pozzetto: Pozzetto tripartito

Collegamento del bocchettone di entrata/uscita: Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi HT a norma DIN 19560, PP o AS

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura:

Coperchio

Materiale della copertura :

Materiale plastico

Colore della copertura:

nero

Tenuta:

tenuta antiodore

Blocco:

Chiusura a leva rapida

Contenuto di acque di scarico:

Contenuto del separatore:

560 l

Volume complessivo:	960 l
Contenuto del sedimentatore:	400 l
Quantità di grassi accumulabile:	160 l

Comando:

Centralina:	no
-------------	----