

## Separatore grassi EasyClean free NS 10, Standard, Oblò isp.



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 93010.21  
GTIN (EAN): 4026092063316  
Gruppo di prezzo: 60

### Vantaggi

- Direzione di flusso modificabile grazie a bocchettoni intercambiabili e a tenuta stagna
- Installabile successivamente fino ad Auto Mix & Pump
- Funzionamento a bassa manutenzione

### Descrizione

Il separatore per acque di scarico contenenti grassi è adatto all'installazione d'appoggio nei locali protetti dal gelo e non utilizza componenti metallici nel serbatoio. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato e include una base a forma conica per uno smaltimento rapido e pulito. Due coperchi tenuta antiodore con chiusura a leva rapida consentono un facile accesso per i lavori di pulizia e manutenzione.

Lo smaltimento manuale avviene con il serbatoio aperto.

Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

### Versione:

Tipo di smaltimento:	manuale con tubo flessibile di aspirazione
Variante di smaltimento:	Standard
Dispositivo di riempimento a norma DIN 1988:	no
Dimensioni nominali (NS):	10
Oblò d'ispezione:	sì
Sistema Schredder-Mix:	no
SonicControl:	no
Portata (DIN 19901):	F3
Condizioni di consegna:	Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)

### Caratteristiche generali:

Materiale: PE

**Dimensioni:**

Lunghezza della superficie di installazione:	2.822 mm
Larghezza della superficie di installazione:	951 mm
Altezza della superficie di installazione:	1.653 mm
Lunghezza d'ingombro:	2.590 mm
Larghezza d'ingombro:	951 mm
Altezza d'ingombro:	1.653 mm

**Contenitore:**

Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	150
Larghezza nominale (DA) dell'entrata:	160 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita:	150
Larghezza nominale (DA) della uscita:	160 mm
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:	1.255 mm
Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:	1.185 mm
Collegamento del bocchettone di entrata/uscita:	Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi HT a norma DIN 19560, PP o AS

**Caratteristiche di copertura:**

Tipo di copertura:	Coperchio
Materiale della copertura :	Materiale plastico
Colore della copertura:	viola
Tenuta:	tenuta antiodore
Blocco:	Chiusura a leva rapida

**Contenuto di acque di scarico:**

Contenuto del separatore:	900 l
Volume complessivo:	1.900 l
Contenuto del sedimentatore:	1.000 l
Quantità di grassi accumulabile:	400 l

**Comando:**

Centralina:	no
-------------	----