

Separat. grassi EasyClean Modular ground, NS 1, Standard, B



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 98201/00B

GTIN (EAN): 4026092027028

Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi

- Rialzo telescopico con piastra di copertura tenuta antiodore in diverse classi di carico
- A tenuta stagna, resistente alle acque di scarico aggressive
- Funzionamento a bassa manutenzione

Descrizione

Il separatore per acque di scarico contenenti grassi è adatto all'installazione interrata e non necessita di componenti metallici nel serbatoio. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato (NS 4 con sedimentatore di fanghi separato) e include una base arrotondata per uno smaltimento rapido e pulito. L'accesso per la pulizia e la manutenzione è possibile attraverso uno o più coperchi di ispezione.

Lo smaltimento manuale avviene con il serbatoio aperto.

Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

Situazione di installazione:

all'esterno degli edifici – installazione interrata

Versione:

Tipo di smaltimento: manuale con tubo flessibile di aspirazione

Variante di smaltimento: Standard

Dispositivo di riempimento a norma DIN 1988: no

Dimensioni nominali (NS): 1

Oblò d'ispezione: no

Sistema Schredder-Mix: no

SonicControl: no

Portata (DIN 19901): E2

Condizioni di consegna:

Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)

Caratteristiche generali:

Materiale: PE
Norma: DIN 4040-100

Dimensioni:

Lunghezza max.: 1.055 mm
Lunghezza d'ingombro: 1.020 mm
Larghezza d'ingombro: 1.020 mm
Altezza dal fondo del serbatoio alla sezione di estensione: 650 mm
Altezza dalla sezione di estensione al bordo superiore del serbatoio: 720 mm

Contenitore:

Larghezza nominale (DN) dell'entrata: 100
Larghezza nominale (DA) dell'entrata: 110 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita: 100
Larghezza nominale (DA) della uscita: 110 mm
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: 1.120 mm
Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio: 1.020 mm
Profondità di posa: 330 - 480 mm
Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio: 500 mm
Diametro interno dell'accesso (DI): 600 mm
Sistema di pozzetto: Pozzetto modulare
Collegamento del bocchettone di entrata/uscita: Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi KG PVC a norma DIN 19534, PP o AS

Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico, inclinabile di 5 gradi

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura: Piastra di copertura
Materiale della copertura : Ghisa grigia
Colore della copertura: nero
Classe di carico: B 125 (EN 124)
Lunghezza: 648 mm
Larghezza: 648 mm
Altezza: 95 mm
Tenuta: tenuta antiodore e a tenuta stagna
Blocco: sbloccato

Contenuto di acque di scarico:

Contenuto del separatore:	415 l
Volume complessivo:	520 l
Contenuto del sedimentatore:	105 l
Quantità di grassi accumulabile:	40 l

Comando:

Centralina:	no
-------------	----