

Separatore di coalescenza NS 6 SF1000



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 99706.02B

GTIN (EAN):

Gruppo di prezzo: 60

Descrizione

Il separatore per liquidi leggeri è adatto all'installazione interrata ed è dotato di un inserto a coalescenza estraibile. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) comprende un sedimentatore di fanghi integrato e un dispositivo di chiusura autonomo. Due coperture a tenuta stagna rispetto all'acqua di superficie consentono un facile accesso per i lavori di pulizia e manutenzione.

Per la classe di carico D è necessario installare in loco una piastra di distribuzione del carico. I piani di rinforzo sono disponibili presso KESSEL AG.

Possibile il collegamento in loco all'ingresso e all'uscita (PE) con tubi PE-HD secondo DIN 19537, tubi in PVC secondo DIN 19534, PP o AS. In fase di scelta delle guarnizioni e dei materiali dei tubi, è necessario osservare gli standard di riferimento.

Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

Situazione di installazione:

all'esterno degli edifici – installazione interrata

Versione:

Inserto a coalescenza:	sì
Dimensioni nominali (NS):	6
Portata (DIN 19901):	E2

Classe dell'impianto di separazione:	I
--------------------------------------	---

Gamma di applicazione per i liquidi leggeri:: da 0,85 a 0,95 g/cm³

Caratteristiche generali:

Materiale:	PE
------------	----

Norma: EN 858

Dimensioni:

Lunghezza d'ingombro: 1.380 mm
Larghezza d'ingombro: 1.106 mm

Contenitore:

Larghezza nominale (DN) dell'entrata: 150
Larghezza nominale (DA) dell'entrata: 160 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita: 150
Larghezza nominale (DA) della uscita: 160 mm
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: 1.090 mm
Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio: 1.020 mm
Profondità di posa: 560 - 1.090 mm
Diametro interno del serbatoio (DI): 1.000 mm
Diametro interno dell'accesso (DI): 600 mm

Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico, inclinabile di 5 gradi

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura: Piastra di copertura
Colore della copertura: nero
Classe di carico: B 125 (EN 124)

Contenuto di acque di scarico:

Volume complessivo: 400 l
Contenuto del sedimentatore: 200 l
Quantità di liquidi leggeri accumulabile: 200 l