

Opvoerinstallatie Aqualift F Basic Tronic, SPF 1300, 230 V



Artikel informatie

Artikel nr.: 28798
GTIN: 4026092074756
Korting groep: 20

Beschrijving

De opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een onderdompelbare pomp en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), heeft universele aansluitmogelijkheden en een geschroefde reinigingsopening.

De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm (Comfort-besturingskast) waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen.

Soort afvalwater: fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie: vrije opstelling

Uitvoering:

Soort installatie: Mono-installatie
Opstelling: Droge opstelling
Pompregeling: Besturingskast
Terugslagklep: geïntegreerd

Algemene karakteristieken:

Kleur: zwart
Norm: EN 12050-1

Afmetingen:

Lengte: 565 mm
Breedte: 624 mm
Hoogte: 483 mm

Reservoir:

Aantal toevoeren:	4 ST
Nominale toevoer (DN):	50
Aansluiting voor handmembraanpomp (DN):	32
Reservoirvolume:	50 l
Nuttig volume:	20 l
Persleidingaansluiting (DN):	80 mm
Persleidingaansluiting (DA):	90 mm
Ontluchtingsaansluiting (DN):	70 mm

Basiselement:

Uitvoering aansluiting:	inclusief spie en mof
Vrije kogeldoorlaat:	40 mm

Loopband:

Pomp:	SPF 1300
Aantal pompen:	1
Opvoercapaciteit max.:	31 m ³ /h
Opvoerhoogte max.:	8,9 m
Bedrijfsspanning:	230 V
Netfrequentie:	50 Hz
Modus:	S3 - 15%
Vermogen P1:	1,5 kW
Vermogen P2:	1 kW
Toerental:	2.650 U/min
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 10 A
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Gewicht:	24 kg
Type schoepenwiel:	Open waaier
Lengte van pompkabel:	5 m
Nominale stroomsterkte:	6,5 A
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m/48 h)
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	F

Besturing:

Besturingskast:	Basic
Bedrijfsspanning:	230 V
Netfrequentie:	50 Hz
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	nee
Batterijbuffer:	ja

Meerregelige displayweergave:	nee
Logboekfunctie:	nee
Potentiaalvrij contact:	optioneel
Motorbeveiligingsschakelaar:	ja
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 54
Kabellengte besturingskast:	5 m
Soort niveauregeling:	mechanisch
Alarmgever:	vlotterschakelaar