

Dunbedopzetstuk voor badafvoer Classic Lijmfl., DN 50, hor., Sleufrooster, K3



Artikel informatie

Artikel nr.: 40159.50
GTIN: 4026092029329
Korting groep: 10

Beschrijving

De badafvoer Classic is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van ABS is uitgerust met een telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk van kunststof, een uitneembaar stankslot en een stevig monteerbare afdichting. Inclusief dunbedopzetstuk voor een alternatieve afdichting.

Uitvoering:

Stankslot:	inclusief
Soort afdichting:	Composietafdichting
Afdichting van het opzetstuk:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534
afdichting van het basiselement:	Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W3-I
Waterslotheogte:	50 mm

Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	50
Norm:	EN 1253-1

Afmetingen:

Lengte:	332 mm
Breedte:	332 mm
Uitsparingsmaat lengte:	350 mm

Uitsparingsmaat breedte: 350 mm

Reservoir:

Aantal afvoeren: 1 ST

Basiselement:

Materiaal afvoerelement: ABS
Uitvoering aansluiting: zijwaarts

In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk
In hoogte verstelbaar: 55 - 120 mm

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal: rvs V2A
Afdekking kleur: zilver
Belastingsklasse: K 3 (EN 1253-1)
Lengte: 95 mm
Breedte: 95 mm
Oppervlak: Gepolijst rvs
Vergrendeling: ingelegd

Rooster:

Framelengte: 132 mm
Framebreedte: 132 mm
Framemateriaal: ABS

vorm opzetstuk: hoekig
Materiaal opzetstuk: ABS
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: 0,8 l/s