


Verdiepings-/vloerafvo. Practicus DN 70, horizontaal, Sleufrooster



Artikel informatie

Artikel nr.: 45170.11
GTIN: 4026092032909
Korting groep: 10

Voordelen

- Hygiëne: hygiënisch,
- absoluut corrosievrij en duurzaam materiaal
- Brandwering: kan met de brand- en rookgasbescherming Fire-Kit worden gecombineerd
- Geluidsisolatie: uitstekende isolatie, bevestigd door het Fraunhofer Institut

Beschrijving

De verdiepings-/vloerafvoer Practicus van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een aansluitrand, een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwfaseafdekking. Inclusief telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk van ABS.

De afvoer voldoet aan bijzondere geluidsisolatie-eisen, gemeten door het Fraunhofer Institut Stuttgart.

De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Met aansluitmogelijkheid voor aarding.

Uitvoering:

Systeem: 125
Stankslot: inclusief

Afdichting van het opzetstuk: aansluitrand
afdichting van het basiselement: aansluitrand
Waterslothoogte: 50 mm

Algemene karakteristieken:

Nominale wijdtype (DN):	70
Uitwendige diameter (DA):	75
Norm:	EN 1253-1

Afmetingen:

Uitsparingsmaat lengte:	220 mm
Uitsparingsmaat breedte:	180 mm

Reservoir:

Aantal afvoeren:	1 ST
------------------	------

Basiselement:

Materiaal afvoerelement:	PP
Uitvoering aansluiting:	zijwaarts
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Opzetstuk:	in hoogte verstelbaar

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Sleufrooster
Roosterdesign:	Kessel
Afdekkingsmateriaal:	rvs V2A
Afdekking kleur:	zilver
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Lengte:	138 mm
Breedte:	138 mm
Hoogte:	16 mm
Oppervlak:	Gepolijst rvs
Vergrendeling:	geschroefd

Rooster:

Framelengte:	150 mm
Framebreedte:	150 mm
Framemateriaal:	ABS

vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	1,4 l/s

