


Afvoer voor plat dak Ecoguss Persafd.fl., DN 100, met bladvanger



Artikel informatie

Artikel nr.: 45950
GTIN: 4026092001318
Korting groep: 10

Voordelen

- Van recycleerbare composiet
- Duurzaam corrosievrije oppervlakte

Beschrijving

De afvoer voor plat dak is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een persafdichtingsflens en een kiezelkorf.

De persafdichtingsflens met bouten en moeren van rvs is bedoeld voor het inklemmen of vastlassen van stroken bitumen of polymeerbitumen, maar ook afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren. Voor waterdichte afdichtingen mogen alleen door de fabrikant aanbevolen dichtingsbanen gebruikt worden. Aarding is niet nodig.

Opmerking:

Overleg bij trapeziumdaken met een oppervlak groter dan 2500 m² met het KESSEL-servicecenter.

Uitvoering:

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Systeem: | 100 |
| Soort afdichting: | eenvoudige afdichting |
| Verwarming: | zonder |

| | |
|----------------------------------|---|
| afdichting van het basiselement: | Persafdichtingsflens (geschikt voor de toepassing van waterdichte afdichtingen) |
|----------------------------------|---|

Algemene karakteristieken:

| | |
|---------------------------|-----|
| Nominale breedte (DN): | 100 |
| Uitwendige diameter (DA): | 110 |

Afmetingen:

| | |
|--------------------------|--------|
| Lengte: | 246 mm |
| Breedte: | 246 mm |
| Hoogte: | 182 mm |
| Uitsparingsmaat lengte: | 180 mm |
| Uitsparingsmaat breedte: | 180 mm |
| Diameter: | 120 mm |

Basiselement:

| | |
|--------------------------|----|
| Materiaal afvoerelement: | PP |
|--------------------------|----|

Afdekkingskarakteristieken:

| | |
|----------------------|--------------|
| Soort afdekking: | Bladvangkorf |
| Afdekkingsmateriaal: | Kunststof |
| Afdekking kleur: | zwart |
| Lengte: | 120 mm |
| Breedte: | 120 mm |
| Hoogte: | 80 mm |
| vorm opzetstuk: | rond |
| Materiaal opzetstuk: | PP |