


Afvoer voor plat dak dubbele persafd.fl., DN 100, met bladvanger



Artikel informatie

Artikel nr.: 45970
GTIN: 4026092029718
Korting groep: 10

Voordelen

- Van recycleerbare composiet
- Duurzaam corrosievrije oppervlakte

Beschrijving

De afvoer voor plat dak Ecoguss is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een persafdichtingsflens en een kiezelkorf.

Het recyclebare composiet Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsisolatie-eisen, is bestand tegen agressieve media, temperatuurbestendig tot 400 graden Celsius en heeft een duurzaam corrosievrije oppervlakte.

De persafdichtingsflens met bouten en moeren van rvs is bedoeld voor het inklemmen of vastlassen van stroken bitumen of polymeerbitumen, maar ook afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren. Voor waterdichte afdichtingen mogen alleen door de fabrikant aanbevolen dichtingsbanen gebruikt worden. Aarding is niet nodig.

Opmerking:

Overleg bij trapeziumdaken met een oppervlak groter dan 2500 m² met het KESSEL-servicecenter.

Uitvoering:

Systeem:	100
Soort afdichting:	dubbele persafdichtingsflens
Verwarming:	zonder
afdichting van het basiselement:	Persafdichtingsflens (geschikt voor de toepassing van waterdichte afdichtingen)

Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN):	100
------------------------	-----

Uitwendige diameter (DA): 110

Afmetingen:

Lengte: 246 mm
Breedte: 246 mm
Uitsparingsmaat lengte: 180 mm
Uitsparingsmaat breedte: 180 mm
Diameter: 120 mm

Basiselement:

Materiaal afvoerelement: PP

In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk
In hoogte verstelbaar: 40 - 80 mm

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Bladvangkorf
Afdekkingsmateriaal: Kunststof
Afdekking kleur: zwart
Lengte: 120 mm
Breedte: 120 mm
Hoogte: 80 mm

Materiaal opzetstuk: PP