

Afvoer voor plat dak Ecoguss Persafd.fl., DN 100, met verwarming



Artikel informatie

Artikel nr.: 48310.03
GTIN: 4026092039267
Korting groep: 40

Voordelen

- Van recycleerbare composiet
- Duurzaam corrosievrije oppervlakte

Beschrijving

De afvoer voor plat dak Ecoguss is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een persafdichtingsflens en een kiezelkorf.

Het recyclebare composiet Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsisolatie-eisen, is bestand tegen agressieve media, temperatuurbestendig tot 400 graden Celsius en heeft een duurzaam corrosievrije oppervlakte.

De persafdichtingsflens met bouten en moeren van rvs is bedoeld voor het inklemmen of vastlassen van stroken bitumen of polymeerbitumen, maar ook afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren. Voor waterdichte afdichtingen mogen alleen door de fabrikant aanbevolen dichtingsbanen gebruikt worden. Aarding is niet nodig.

Opmerking:

Overleg bij trapeziumdaken met een oppervlak groter dan 2500 m² met het KESSEL-servicecenter.

Uitvoering:

Systeem:	200
Soort afdichting:	eenvoudige afdichting
Verwarming:	met

afdichting van het basiselement:	Persafdichtingsflens (geschikt voor de toepassing van waterdichte afdichtingen)
----------------------------------	---

Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN):	100
------------------------	-----

Uitwendige diameter (DA): 110
Norm: EN 1253, DIN 1986-100

Afmetingen:

Lengte: 365 mm
Breedte: 365 mm
Uitsparingsmaat lengte: 227 mm
Uitsparingsmaat breedte: 227 mm
Diameter: 365 mm

Basiselement:

Materiaal afvoerelement: Ecoguss

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Kiezelkorf
Afdekkingsmateriaal: Kunststof
Afdekking kleur: zwart

vorm opzetstuk: rond
Materiaal opzetstuk: Ecoguss