


## Projectafvoer Ecoguss DN 100, horizontaal, Designrooster



### Artikel informatie

Artikel nr.: 48311.63  
GTIN: 4026092053102  
Korting groep: 40

### Voordelen

- Geavanceerde composiet Ecoguss
- Hoogste brandbeveiligingsstandaarden
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie

### Beschrijving

De projectafvoer Ecoguss met aansluitrand is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwphaseafdekking.

Het recyclebare composietmateriaal Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsreductie eisen, is bestand tegen agressieve stoffen, temperatuurbestendig en heeft een duurzaam corrosievrij oppervlak. Het is kortstondig bestand tegen 100 tot 400 graden celcius.

De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Aarding is niet nodig.

### Uitvoering:

Systeem: 125  
Stankslot: inclusief

Afdichting van het opzetstuk: aansluitrand  
afdichting van het basiselement: aansluitrand  
Waterslotheogte: 50 mm

### Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN): 100  
Uitwendige diameter (DA): 110  
Norm: EN 1253-1

#### Reservoir:

Aantal afvoeren: 1 ST

#### Basiselement:

Materiaal afvoerelement: Ecoguss  
Uitvoering aansluiting: zijwaarts  
  
In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk  
Opzetstuk: in hoogte verstelbaar

#### Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Designrooster  
Roosterdesign: Kessel  
Afdekkingsmateriaal: rvs V2A  
Afdekking kleur: zilver  
Tegeldikte max.: 16 mm  
Belastingsklasse: L 15 (EN 1253-1)  
Lengte: 120 mm  
Breedte: 120 mm  
Hoogte: 16 mm  
Vergrendeling: Lock & Lift

#### Rooster:

Framelengte: 132 mm  
Framebreedte: 132 mm  
Framemateriaal: rvs V2A  
  
Materiaal opzetstuk: ABS